

## Aplicaciones y especificaciones de Kel-Prime

Nota: Kel-Prime es un producto multifuncional que es altamente concentrado para un número de aplicaciones.

- Un galón de mezcla de Kel-Prime con un galón de agua limpia cubrirá 800 pies cuadrados de área y proporcionará una superficie de adherencia para las siguientes aplicaciones:
    - Acabado de yeso de estuco sobre:
      - a. yeso abrigo marrón
      - b. yeso de una capa
      - c. CMU del bloque, hormigón, ladrillo, etc..
      - d. del tablero de yeso
      - e. vinilo
      - f. cristal
      - g. acero
    - Curado, endurecimiento e impermeabilización sobre:
      - a. capa de yeso acabado
      - b. yeso de una capa
      - c. concreto
      - d. hormigón proyectado
      - e. paisajes rocosos
      - f. la geografía del agua
      - g. bloque
- Pinte la cartilla sobre:
- a. yeso
  - b. bloque
  - c. concreto
  - d. acero
  - e. madera
  - f. de yeso
  - g. hormigón proyectado
  - h. etc..
- Añadido de pintura para crear pintura elastomérica. Añadir **8 ozs. por un galón** de pintura de látex. **Pintura de la caja 5 veces.**
  - Aplicación con pulverizador, pincel, rodillo, etc.:  
Aplicar una buena capa solamente. **No se solapan** cuando se haya secado la primera aplicación.
  - Limpieza: Limpie con agua después de usar todo equipo, brochas, rodillos, etc. **esto es importante.**
6. no permiten Kel-Prime secar sobre una superficie que no desea que la aplicación de.

- Kel-Prime se distribuye en 4 recipientes de un galón. Esto pesa 40 kilos y medidas de la caja de 12 "x 12". También viene en tambores de 55 galones con 538 kilos.
- Para servicio, llame al (800) 845-1833.

Fin de la sección.

**Original**

Finish stucco plaster over: